



DENGE

Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti.

DK-CSCP

KAPALI SİSTEMLER TEMİZLİK ÜRÜNÜ - SU BAZLI

(CLOSED SYSTEMS CLEANING PRODUCT - WATER BASED)

Endüstriyel amaçlı kullanılmakta olan sanayi tipi kapalı sistem yıkama makinalarında, daldırma kazanları, ultrasonik yıkamalar, basınçlı püskürtmeler ve sirkülasyon (devirdaim) pompası bağlantısı ile desteklenmiş sıcak sulu çözeltili ile yıkanacak parçaların yağlı ve karbonize kirlerinin temizliği için kullanılan üründür.

DK-CSCP Solvent veya asidik esaslı çözücüler içermeyen, klorlu, köpük kontrollü, su bazlı alkali temizlik maddesi olup suda tamamen çözülmesi, durulama gerektirse de tatbikat kolaylığı ürünün tercih sebeplerindedir. Kullanım miktarı: Sert Su (15 dH ve üzeri): 25 Gr/Lit. Uygulamalarda kesinlikle koruyucu eldiven/koruyucu gözlük/koruyucu maske kullanın.

UYGULAMA:

KAPALI SİSTEM & DALDIRMA & SİRKÜLASYON: Temizlenecek ünite veya sökülebilir sert ve ağır metal parçalar tavsiye edilen ürün kullanım miktarı ve sektörel tecrübeler dikkate alınmak suretiyle; Sanayi tipi kapalı sistem yıkama makinası/ daldırma kazanı/ basınçlı püskürtme veya sirkülasyon (devirdaim) pompası bağlantısı desteği ile yıkanır. Ünite veya parça yüzeyindeki kir, kurum, karbon birikintilerinin çözünürlüğü gözlemlenir. Kirin gevşediği gözlemlendiğinde durulama/ kurulama/ basınçlı hava yardımı ile nihai temizlik yapılır. Yapılacak yıkamalar sonrası hassas metal parçalarda oluşabilecek yeni korozyon olasılığına karşı koruyucu tedbirler iş tecrübesi ile sabittir. DK-CSCP özellikle sıcak sistem çalışmalarında buharlaşabildiğinden çalışma alanında temiz hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.

DEPOLAMA: Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz. İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz. Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.

MİKTAR: 25 KG

DENGE KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Ebe Sok. No:4/A
Tuzla / İSTANBUL
Tel: +90 216 446 33 97-98 Fax: +90 216 446 33 99
E-mail: dengekimyald@gmail.com

İmalat tarihi:

Son kull. tarihi:

Önlem ifadeleri:

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Ürünün kullanımı sadece PROFESYONEL kullanıcılar ile sınırlandırılmıştır.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde orijinal ambalajında saklayınız.

Gıda maddelerinden ve hayvan yemlerinden uzakta depolayınız.

Uyumsuz malzemelerle birarada depolamayınız.

UN NO: Yoktur. ADR kapsamında, ürün yurtiçi ve uluslararası hava, kara, demiryolu ve deniz yolu taşımacılığı için tehlikeli maddeler içermemektedir.



DENGE

Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti.

DK-CSCP

KAPALI SİSTEMLER TEMİZLİK ÜRÜNÜ - SU BAZLI

(CLOSED SYSTEMS CLEANING PRODUCT - WATER BASED)

Endüstriyel amaçlı kullanılmakta olan sanayi tipi kapalı sistem yıkama makinalarında, daldırma kazanları, ultrasonik yıkamalar, basınçlı püskürtmeler ve sirkülasyon (devirdaim) pompası bağlantısı ile desteklenmiş sıcak sulu çözeltili ile yıkanacak parçaların yağlı ve karbonize kirlerinin temizliği için kullanılan üründür.

DK-CSCP Solvent veya asidik esaslı çözücüler içermeyen, klorlu, köpük kontrollü, su bazlı alkali temizlik maddesi olup suda tamamen çözülmesi, durulama gerektirse de tatbikat kolaylığı ürünün tercih sebeplerindedir. Kullanım miktarı: Sert Su (15 dH ve üzeri): 25 Gr/Lit. Uygulamalarda kesinlikle koruyucu eldiven/koruyucu gözlük/koruyucu maske kullanın.

UYGULAMA:

KAPALI SİSTEM & DALDIRMA & SİRKÜLASYON: Temizlenecek ünite veya sökülebilir sert ve ağır metal parçalar tavsiye edilen ürün kullanım miktarı ve sektörel tecrübeler dikkate alınmak suretiyle; Sanayi tipi kapalı sistem yıkama makinası/ daldırma kazanı/ basınçlı püskürtme veya sirkülasyon (devirdaim) pompası bağlantısı desteği ile yıkanır. Ünite veya parça yüzeyindeki kir, kurum, karbon birikintilerinin çözünürlüğü gözlemlenir. Kirin gevşediği gözlemlendiğinde durulama/ kurulama/ basınçlı hava yardımı ile nihai temizlik yapılır. Yapılacak yıkamalar sonrası hassas metal parçalarda oluşabilecek yeni korozyon olasılığına karşı koruyucu tedbirler iş tecrübesi ile sabittir. DK-CSCP özellikle sıcak sistem çalışmalarında buharlaşabildiğinden çalışma alanında temiz hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.

DEPOLAMA: Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz. İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz. Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.

MİKTAR: 25 KG

DENGE KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Ebe Sok. No:4/A
Tuzla / İSTANBUL
Tel: +90 216 446 33 97-98 Fax: +90 216 446 33 99
E-mail: dengekimyald@gmail.com

İmalat tarihi:

Son kull. tarihi:

Önlem ifadeleri:

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Ürünün kullanımı sadece PROFESYONEL kullanıcılar ile sınırlandırılmıştır.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde orijinal ambalajında saklayınız.

Gıda maddelerinden ve hayvan yemlerinden uzakta depolayınız.

Uyumsuz malzemelerle birarada depolamayınız.

UN NO: Yoktur. ADR kapsamında, ürün yurtiçi ve uluslararası hava, kara, demiryolu ve deniz yolu taşımacılığı için tehlikeli maddeler içermemektedir.