



DENGE

Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti.

DK-CR, KARBON ÇIKARTICI (CARBON REMOVER)

Bir Hidrokarbon birleşimi olup ham petrolden elde edilen benzin ve dizel yakıtlar, yüksek kükürt oranlı ve düşük setan sayılı olması ihtimalinde, yanma sürecinin doğal sonucu kurum oluşumunu sağlamaktadır. Kurum kalıntılarının birikmesine maruz kalan piston, segman, valf ve yanma odası çeperlerinde zamanla sakızimsı yapıda karbonize kirlilik oluşur. Karbonize birikintiler motorun hava emme kapasitesinde negatif etki meydana getirir, yanma verimini düşürür, yakıt tüketimini artırır. Konu donanımların DK-CR ile temizliği ise motor performansını artırır, %15-%20 oranında yakıt tasarrufu sağlar, çevre açısından zararlı egzoz emisyonlarının azalması, parça-işçilik-işletme giderlerini konu ile ilgili olarak minimum seviyeye çeker. DK-CR ayrıca dizel ana makine hava soğutucu plakalarında oluşan hidrokarbonize birikinti şeklini alan kirliliğin temizlenmesinde de kullanılabilir. Etkili solventlerin, yüzey aktif maddelerin ve korozyon inhibitörlerinin oluşturduğu bir kimyasal temizleyici olan DK-CR nin kullanım şekli aşağıda belirtilmiştir.

UYGULAMA:

SPREYLEME: Ürün basınçlı sprey veya el spreyi kullanılarak direkt temizlenecek üniteye sprey edilir. Spreylenen ünitenin üzerindeki kirin gevşediği gözlemlendiğinde su jeti yardımı ile nihai temizlik/durulama yapılır.

DALDIRMA: Temizlenecek ünite veya sökülebilir parçalar önceden oluşturulan solüsyon kuvveti veya tankına daldırılır. Ünite plakalarında ve parça yüzeyindeki yağlı ve hidrokarbonize birikintilerin çözünürlüğü gözlemlenir Ürün solüsyonu 50 °C sıcaklığa ulaşınca kadar ısıtılması halinde temizlik işlemini kolaylaştıracak ve süresini hızlandıracaktır. Kirin gevşediği gözlemlendiğinde su jeti yardımı ile nihai temizlik/durulama yapılır.

MİKTAR: 30 KG

DENGE KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Ebe Sok. No:4/A
Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 446 33 97-98 Fax: +90 216 446 33 99

E-mail: dengekimyalt@gmail.com



DENGE

Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti.

DK-CR, KARBON ÇIKARTICI (CARBON REMOVER)

Bir Hidrokarbon birleşimi olup ham petrolden elde edilen benzin ve dizel yakıtlar, yüksek kükürt oranlı ve düşük setan sayılı olması ihtimalinde, yanma sürecinin doğal sonucu kurum oluşumunu sağlamaktadır. Kurum kalıntılarının birikmesine maruz kalan piston, segman, valf ve yanma odası çeperlerinde zamanla sakızimsı yapıda karbonize kirlilik oluşur. Karbonize birikintiler motorun hava emme kapasitesinde negatif etki meydana getirir, yanma verimini düşürür, yakıt tüketimini artırır. Konu donanımların DK-CR ile temizliği ise motor performansını artırır, %15-%20 oranında yakıt tasarrufu sağlar, çevre açısından zararlı egzoz emisyonlarının azalması, parça-işçilik-işletme giderlerini konu ile ilgili olarak minimum seviyeye çeker. DK-CR ayrıca dizel ana makine hava soğutucu plakalarında oluşan hidrokarbonize birikinti şeklini alan kirliliğin temizlenmesinde de kullanılabilir. Etkili solventlerin, yüzey aktif maddelerin ve korozyon inhibitörlerinin oluşturduğu bir kimyasal temizleyici olan DK-CR nin kullanım şekli aşağıda belirtilmiştir.

UYGULAMA:

SPREYLEME: Ürün basınçlı sprey veya el spreyi kullanılarak direkt temizlenecek üniteye sprey edilir. Spreylenen ünitenin üzerindeki kirin gevşediği gözlemlendiğinde su jeti yardımı ile nihai temizlik/durulama yapılır.

DALDIRMA: Temizlenecek ünite veya sökülebilir parçalar önceden oluşturulan solüsyon kuvveti veya tankına daldırılır. Ünite plakalarında ve parça yüzeyindeki yağlı ve hidrokarbonize birikintilerin çözünürlüğü gözlemlenir Ürün solüsyonu 50 °C sıcaklığa ulaşınca kadar ısıtılması halinde temizlik işlemini kolaylaştıracak ve süresini hızlandıracaktır. Kirin gevşediği gözlemlendiğinde su jeti yardımı ile nihai temizlik/durulama yapılır.

MİKTAR: 30 KG

DENGE KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Ebe Sok. No:4/A
Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 446 33 97-98 Fax: +90 216 446 33 99

E-mail: dengekimyalt@gmail.com

Zararlılık ifadeleri:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.

H350 Kansere yol açabilir.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem ifadeleri:

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Ürünün kullanımı sadece PROFESYONEL kullanıcılar ile sınırlandırılmıştır.

Uyarı kelimesi:

TEHLİKE



İçerir:

Trikloroetilen,
Kerosin (petrol)

Zararlılık ifadeleri:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.

H350 Kansere yol açabilir.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem ifadeleri:

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Ürünün kullanımı sadece PROFESYONEL kullanıcılar ile sınırlandırılmıştır.

Uyarı kelimesi:

TEHLİKE



İçerir:

Trikloroetilen,
Kerosin (petrol)