

DK-OAL, ORGANİK LİKİT ASİT (ORGANIC LIQUID ACID)

DK-OAL, Su ve buhar devrelerinde ve her türlü tesisatta suyun sertliğinin neden olduğu birikinti (kışır) ile demiroksit (küçük parçacık halindeki kimyasal tozlar / korozyon) tortularının temizliğinde kullanılabilen, metal koruyucu inhibitör katkılı sıvı asittir. DK-OAL, Su ve buhar sistemleri, sıcak su kazanları, evaporatörler, kondensatörler, ısı değiştiricileri ve soğutma sistemleri temizliğine uygun olduğu gibi çinko, alüminyum, galvaniz, dökme demir ürünlerinde kullanılmamalıdır. Uygun bir kaptaki %25 konsantrasyona kadar seyreltme imkanı olan DK-OAL soğuk olarak kullanılabilir gibi hızlı bir temizlik işlemi için stim yardımıyla 55-60°C'ye kadar ısıtılabilir. DK-OAL ürününün ideal uygulama şekli sirkülasyon metodu olup küçük mekanik parçaların temizliği ise hazırlanacak daldırma banyolarında yapılabilir. Temizlik işleminin süresi max. 24 saattir. Temizleme işlemi sonrası ortamın nötralizasyon için %1'lik DK-N uygundur. Ünite veya sistemde yağ tortuları var ise DK-O&GR ile ön temizleme yapılmalıdır.

UYGULAMA:

SİRKÜLASYON: Ürün çözeltisi 1 kg.DK-OAL, 3-5 lit. suya ilave edilerek hazırlanır. Sisteme pompa ile sirkülasyonu yapılır. Çözelti soğuk dozajlanabileceği gibi max.55-60 °C ısıtılarda tatbik edilebilir. Çözelti kışır kalınlığına bağlı olarak 24 saate kadar sirkülasyon yapılabilir. Sirkülasyon sonrası sistem boşaltılır. Basınçlı su ile yıkanır.

DALDIRMA: Temizlenecek ünite veya sökülebilir parçalar önceden oluşturulan DK-OAL solüsyon kuvveti veya tankına daldırılır. Ünite veya parça içerisindeki kışır birikintilerinin çözünürlüğü kontrol edilir. Ürün solüsyonu max.55-60 °C sıcaklığa ulaşmaya kadar ısıtılması halinde temizlik işlemi kolaylaşacak ve süresi hızlanacaktır. Kışırın gevşediği gözlemlendiğinde su jeti ile nihai durulama yapılır. Tüm uygulamalar sonrası %1'lik DK-N ile nötralizasyon yapılmalıdır.

DEPOLAMA: Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz. İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz. Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.

MİKTAR: 30 KG

DENGE KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Ebe Sok. No:4/A
Tuzla / İSTANBUL
Tel: +90 216 446 33 97-98 Fax: +90 216 446 33 99
E-mail: dengekimyalt@gmail.com

İmalat tarihi:

Son kull. tarihi:

Zararlılık ifadeleri:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

Önlem ifadeleri:

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu gözlük/koruyucu maske kullanın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.

P337+313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

Ürünün kullanımı sadece PROFESYONEL kullanıcılar ile sınırlandırılmıştır.

UN 1760 AŞINDIRICI SIVI, B.B.B., 8, III

Uyarı kelimesi:

DİKKAT

